



Ø 190 mm

Ø 7,5"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,90 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,90 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Long life / Lunga durata	✓
LL and VLL version* <i>Versione LL e VLL*</i>	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓
Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i>	✓

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica inH ₂ O
	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	
0	650	2,4	384	640	2,5	378	0
2,5	610	2,5	360	590	2,5	348	0,1
5	570	2,5	336	540	2,5	319	0,2
7,5	520	2,6	307	490	2,5	289	0,3
10	460	2,6	271	430	2,5	254	0,4
12,5	390	2,6	230	370	2,6	218	0,5
15	320	2,6	189	320	2,7	189	0,6
17,5	280	2,7	165	280	2,9	165	0,7
20	220	2,8	130	220	2,8	130	0,8
25	160	2,8	94	150	2,8	89	1
30	0	3,0	0	0	3,0	0	1,2

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.